

Combinazioni della larghezza pneumatico e della larghezza interna del cerchio



I cerchi „hookless“ (straight side) possono essere abbinati solo con pneumatici TLE/TLR (Tubeless Easy/Tubeless Ready), indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati tubeless o con camera d'aria. Questa restrizione si applica indipendentemente dall'uso previsto (MTB, gravel/cross, city/tour, bici da strada).

Larghezza interna del cerchio in mm

Larghezza pneumatico		Larghezza interna del cerchio in mm																					
da [mm]	a [mm]	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	51 a 76	77 a 100
20	21	■	■	■																			
22	24	■	■	■	■	■																	
25	27	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
28	28	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
29	31	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
32	34	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
35	36	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
37	39		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
40	41			■	■	■	■	■	■	■	■	■											
42	43			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
44	46			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
47	49			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
50	51			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
52	54			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
55	57					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
58	59					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
60	61					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
62	63					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
64	65							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
66	71									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
72	83										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
84	99																	■	■	■	■	■	■
100	113																	■	■	■	■	■	■
114	132																			■	■	■	■

■ ETRTO Standard ■ Raccomandazioni Schwalbe, oltre allo standard ETRTO

[schwalbe.com/it/reifenmasse](https://www.schwalbe.com/it/reifenmasse)

Nota: considerare sempre la pressione massima dell'aria e le specifiche tecniche del produttore del cerchio per tipologia di pneumatico (Tubeless/con camera d'aria)